

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SZLIFIRKI DWUTARCZOWEJ

1. Do pracy przy obsłudze szlifierki dwutarczowej może przystąpić pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje, przeszkolony w zakresie bhp, posiadający aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy i ukończony 18 rok życia.
2. Ostrzałka winna być zabezpieczona przeciwporażeniowo.
3. Zabrania się stosowania do pracy ściernic uszkodzonych.
4. Zabrania się stosowania ściernicy nieobciągniętej lub nieodpowiednio zamocowanej.
5. Zabrania się stosowania do mocowania ściernicy tulejek redukcyjnych w otworze.
6. Zabrania się szlifowania zbyt dużymi naciskami i głębokością szlifowania powodującą rozgrzanie ściernicy.
7. Zabrania się eksploatacji szlifierki przy zdjętych podpórkach.
8. Zabrania się szlifowania na ostrzałce, przy której odległość podpórki od ściernicy przekracza 2-3 mm.
9. Zabrania się czyszczenia szlifierki sprężonym powietrzem.
10. Zabrania się eksploatacji szlifierki przy zdjętych bocznych osłonach tarcz ściernych.
11. Zabrania się szlifowania przedmiotów na bocznych ścianach tarcz ściernych.
12. Zabrania się szlifowania na ostrzałce bez zastosowania ochron oczu, ekranu lub okularów.
13. Zabrania się blokowania lub uszkodzania wyłączników krańcowych blokady ekranu przeciwodpryskowego w przypadku jego stosowania.
14. Szlifierka dwutarczowa winna być zaopatrzona w sprawną wentylację wyciągową.
15. Zabrania się przeprowadzania napraw elektrycznych i mechanicznych szlifierki przez osoby do tego nieuprawnione.
16. Praca w rękawicach ochronnych przy obsłudze szlifierki jest niedozwolona.
17. Zabrania się czyszczenia i smarowania ostrzałki w czasie jej ruchu.
18. Przecinanie czyściwa, szmat itp. na ostrzałce jest niedozwolone.
19. Zobowiązuje się obsługę do stosowania odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej.
20. Utrzymanie porządku i czystości na i wokół szlifierki oraz utrzymanie maszyny w dobrym stanie technicznym należy do obowiązków pracowników obsługi.

Zatwierdził:

.....