

## **INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY OBSŁUDZE RĘBAKA TARCZOWEGO SCORPION 120SD**

Uwagi ogólne:

Do samodzielnej obsługi rębaka może przystąpić pracownik który uzyskał zezwolenie na pracę przy nim od bezpośredniego przełożonego. Winien to być pracownik pełnoletni legitymujący się:

- a. przeszkoleniem
  - wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp,
  - w zakresie ochrony ppoż.,
- b. dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy,
- c. wypoczęty, trzeźwy.

**Uwaga : Rębaka tarczowego nie może obsługiwać pracownik używający leki opóźniające reakcję.**

### **1. Przed rozpoczęciem pracy:**

Pracownik powinien:

1. Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy.
2. Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy (ubranie robocze bez luźno zwisających elementów, rękawice ochronne, odpowiednie obuwie na nie śliskich podszewkach, ). Zdjąć także z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp.
3. Ustawić rębak na stabilnym podłożu.
4. Odstawić pojazd transportujący.
5. Sprawdzić stan techniczny rębaka, oraz jego wyposażenie.

**Uwaga :** W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń ,czy usterek nie wolno podejmować pracy

Po wykonaniu w. wym. czynności pracownik może przystąpić do uruchamiania urządzenia po uprzednim nalaniu paliwa do zbiornika rębaka . Podczas wykonywania tej czynności istnieje duże zagrożenie pożarowe. Bezwzględnie należy przestrzegać następujących zaleceń:

- a. stosować benzynę bezołowiową,
- b. paliwo wlewać na wolnym powietrzu, przy wyłączonym, wychłodzonym silniku,
- c. nie wdychać oparów i gazów!

**Zabronione jest:**

- używanie otwartego ognia, palenie papierosów,
- dolewanie paliwa podczas pracy silnika, czy też przed jego ostygnięciem,
- przechowywanie paliwa w nie atestowanych pojemnikach

### **2. Podczas pracy:**

1. Ścisłe stosować się do zaleceń:
  - a. stanowiskowej instrukcji bhp,
  - b. Dokumentacji Techniczno-Ruchowej,
  - c. poleceń i wskazówek przełożonych.
  - d. Instrukcji obsługi wydanej przez producenta.
2. Sprawdzić, czy uruchomienie maszyny nie stworzy zagrożeń wypadkowych.
  - a. Przygotować rejon prac dla swobodnego podawania pniaków do rębaka,
  - b. Usunąć wszystkie potencjalne zagrożenia,
  - c. Ustawić odpowiednio dyszę wylotową zrębek.
  - d. Rębak może pracować tylko przy dobrej widoczności, lub dobrym oświetleniu sztucznym.
  - e. sprawdzić, czy w niedalekiej okolicy pracy rębaka nie znajdują się osoby postronne, zwierzęta.

3. Rębak przeznaczony jest do rozdrabniania pni o średnicy max 12 cm
4. Nigdy nie pracować jedną ręką. Pniaki podawać oburącz, kontrolując wciąganie pnia.
5. Rębak Skorpion 120 SD posiada dwie rolki wciągające gałęzie napędzanych osobnymi silnikami hydraulicznymi.
6. Układ tnący stanowi tarcza wyposażona w dwa noże tnące, współpracująca z dwoma nożami podporowymi.
7. W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać obsługiwaną maszynę.
8. Wyłącznik bezpieczeństwa, uruchamiamy poprzez pociągnięcie linki w dowolną stronę. Powoduje to zatrzymanie hydraulicznego układu podawczego
9. Odblokowanie układu następuje przez wciśnięcie przycisku "Reset", następnie aby powrócić do cyklu pracy rębaka (wciągania materiału) należy wcisnąć przycisk "Do przodu". Zatrzymanie układu podawczego następuje również poprzez wciśnięcie przycisku "STOP AWARYJNY".

**Pracownikowi nie wolno:**

- a. stosować niebezpieczne metody pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia,
- b. nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych,
- e. pracowania bez nakazanych ochron osobistych,
- f. usuwać osłon czy znaków zabezpieczających,
- g. naprawiać samodzielnie rębak ,
- h. dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego,
- i. przeszkadzać innym w pracy,

**3. Po zakończeniu pracy:**

- a. wyłączyć rębak,
- b. dokładnie oczyścić urządzenie,
- c. oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania,
- d. przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

**Uwagi dodatkowe:**

Obsługujący kosiarkę powinien:

1. Szanować i dbać o powierzone mu urządzenie.
2. Nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i osób, czy też zwierząt będących w pobliżu pracy rębaka.
3. Przestrzegać zasady i przepisy ujęte w niniejszej instrukcji, gdyż niestosowanie się do ich zaleceń może spowodować pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności.

W razie wątpliwości co do prawidłowości swoich działań, czy też pracy rębaka pracownik winien zwrócić się o dodatkowe wskazówki do bezpośredniego przełożonego..