

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY OBSŁUDZE PILARKI SPALINOWEJ

1. Uwagi ogólne:

Do samodzielnej obsługi pilarki może przystąpić pracownik który uzyskał zezwolenie na pracę nią od bezpośredniego przełożonego. Winien to być pracownik pełnoletni legitymujący się:

- a. przeszkoleniem
 - wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp,
 - w zakresie ochrony ppoż.,
- b. dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy przy użyciu maszyn wywołujących drgania mechaniczne,
- c. zaświadczeniem o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia kursowego dla drwali-operatorów pilarek z zakresu pracy pilarką oraz jej obsługi,
- d. wypoczęty, trzeźwy.

UWAGA:

Pilarki nie może obsługiwać pracownik używający leki opóźniające reakcję, o widocznych oznakach niedyspozycji fizycznej lub psychicznej oraz zgłaszający takie niedyspozycje.

2. Przed rozpoczęciem pracy:

Pracownik powinien:

1. Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy.
2. Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy (kask ochronny, ochronniki słuchu, siatka ochronna lub okulary, antypoślizgowe rękawice ochronne, spodnie z wkładką antyprzebieciową lub nakładki na spodnie, buty z podnoskami stalowymi i przeciwpoślizgowymi podeszwami). Zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp
3. Sprawdzić stan wyposażenia technicznego pilarki. Należy sprawdzić czy wszystkie śruby nakrętki elementy mocujące są prawidłowo dokręcone. Sprawdzić stan techniczny uszkodzone elementy bezwzględnie wymienić. Ocenić uchwyty i osłony pilarki czy są w należytym stanie.
UWAGA: W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń ,czy usterek nie wolno podejmować pracy.
4. Po wykonaniu w. wym. czynności pracownik może przystąpić do uruchamiania urządzenia po uprzednim nalaniu paliwa do zbiornika pilarki. Podczas wykonywania tej czynności istnieje duże zagrożenie pożarowe. Zabronione jest:
 - używanie otwartego ognia, palenie papierosów,
 - dolewanie paliwa podczas pracy silnika, czy też przed jego ostygnięciem,
 - przechowywanie paliwa w nie atestowanych pojemnikach,

3.Podczas uruchamiania pilarki należy:

- a. odnieść ją na bezpieczną odległość od miejsca tankowania tzn. co najmniej 3m. od tego miejsca,
- b. ustawić ją na wolnej równej przestrzeni, tak by łańcuch nie dotykał do żadnego przedmiotu,
- c. upewnić się, czy w niedalekiej odległości nie znajdują się osoby postronne, czy też zwierzęta (przy stosowaniu pilarki z urządzeniem tnącym na wysięgniku do wycinania drzewek, krzewów itp. strefa niebezpieczna obejmuje przestrzeń w promieniu 10m. od pilarki),
- d. podkrzesywanie gałęzi narzędziami ręcznymi może być wykonywane do wysokości 2m. Zabrania się podkrzesywania gałęzi z drabiny bądź pomostu podczas silnego wiatru, burzy, ulewnego deszczu oraz przy gęstej mgle.

UWAGA: Uruchamianie pilarki winno być wykonywane ściśle według wskazań producenta.

4.Podczas pracy:

1. Ściśle stosować się do zaleceń:
 - a. stanowiskowej instrukcji bhp,
 - b. Dokumentacji Techniczno-Ruchowej,
 - c. poleceń i wskazówek przełożonych.
2. Sprawdzić, czy uruchomienie maszyny nie stworzy zagrożeń wypadkowych.
 - a. sprawdzić, czy w obrębie pracy pilarki nie znajdują się osoby postronne, zwierzęta. ścinkę wykonywać tylko przy dobrej widoczności,
 - b. nie wolno wykonywać ścinki w czasie mgły, opadów czy też silnego wiatru.
 - c. ścinka drzew pilarką musi być poprzedzona przygotowaniem stanowiska roboczego obejmującym usunięcie dolnych, przeszkadzających gałęzi,.

3. Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy.
4. Ścinę należy prowadzić przy pełnym otwarciu przepustnicy (zbyt mała prędkość łańcucha może doprowadzić do zakleszczenia prowadnicy i do szarpnięć pilarki).
5. Pilarkę należy trzymać pewnie, prawą ręką za uchwyt tylny, lewą za przedni. Dłoń i palce powinny dokładnie obejmować uchwyty.
6. Przy ścinie drzew strefa zagrożenia obejmuje przestrzeń o promieniu dwóch wysokości ścinanych drzew. W strefie tej nie powinny znajdować się inne stanowiska robocze.
7. W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać obsługiwaną maszynę.
8. Zabronione jest:
 - używanie pilarki do prac, do których nie jest przeznaczona,
 - przenoszenie pilarki przy włączonym silniku,
 - pracowanie pilarką, kiedy trzyma się ją jedną ręką- może to prowadzić do powstania groźnego wypadku,
9. Bezwzględnie należy wyłączyć silnik pilarki jeśli:
 - przechodzi się w inne miejsce wykonywania pracy,
 - przed dolewaniem paliwa (wystudzić silnik przed wykonaniem tej czynności),
 - przed oczyszczaniem pilarki,
 - jeśli wystąpi zjawisko wibracji silnika – bezwzględnie przed ponownym uruchomieniem pilarki zasięgnąć porady fachowca,
 - przy regulacji łańcucha (łańcuch musi być wystudzony).

5. Pracownikowi nie wolno:

- a. stosować niebezpiecznych metod pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia,
- b. podejmować pracy bez uprzedniego sprawdzenia, czy w strefie zagrożenia nie znajdują się ludzie lub zwierzęta,
- c. pracować podczas wiatru, który może wpłynąć na zmianę założonego kierunku obalenia drzewa lub powodować jego pęknięcie i niekontrolowane obalenie,
- d. pracować podczas wyładowań atmosferycznych, ulewnego deszczu, śnieżyicy, podczas gęstej mgły, zapadającej ciemności oraz przy temperaturze poniżej minus 20 stopni C (253,15 st. K),
- e. nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych,
 - a. pracować bez nakazanych ochron osobistych,
 - b. usuwać osłon czy znaków zabezpieczających,
 - c. naprawiać samodzielnie maszynę,
 - d. dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego,
 - e. przeszkadzać innym w pracy.

6. Po zakończeniu pracy:

- a. wyłączyć pilarkę,
- b. dokładnie oczyścić urządzenie,
- c. oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania,
- d. przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpośredniemu przełożonemu.