

## **INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE GILOTYNY RĘCZNEJ**

1. Do pracy na gilotynie ręcznej może przystąpić pracownik odpowiednio przeszkolony w zakresie bhp, eksploatacji, posiadający aktualne badania lekarskie i ukończony 18 rok życia.
2. Posadzka przy maszynie winna być równa, gładka i sucha, a drogi i przejścia niezastawione materiałami.
3. Prace na maszynie winny być prowadzone zgodnie z zasadami i przepisami bhp, instrukcją eksploatacji maszyny i procesem technologicznym.
4. Zabrania się do eksploatacji maszyny stosowania niesprawnych noży tnących, niesprawnych docisków lub niesprawnych narzędzi pomocniczych.
5. Przed odkręceniem śrub mocujących nóż tnący należy zabezpieczyć w ten sposób, aby nie miał możliwości opadnięcia i spowodowania ran palców rąk.
6. W czasie ruchu maszyny zabrania się wkładania rąk w jej strefę roboczą noża i docisku.
7. Zabrania się przeprowadzania napraw mechanicznych pracownikom do tego nieuprawnionym.
8. Zabrania się czyszczenia i smarowania maszyny w czasie jej pracy.
9. Zobowiązuje się obsługę maszyny do stosowania odzieży roboczej, zgodnie z normą zakładową.
10. Zabrania się w czasie eksploatacji maszyny stosowania rękawic ochronnych.
11. Zabrania się zastawiania tablic prądu elektrycznego i sprzętu przeciwpożarowego.
12. Zobowiązuje się obsługę maszyny do przestrzegania regulaminu przeciwpożarowego.
13. Zachowanie porządku i czystości na i wokół stanowiska pracy oraz utrzymanie maszyny w dobrym stanie technicznym należy do obowiązków pracownika obsługi gilotyny.

Zatwierdził:

.....